

# Einer für alles!

## Fugen-/Riss-Schneider FRS 260

NEU  
2009

- Wandbündig sowie links oder rechts, nass oder trocken schneiden
- Beton + Estrich
- Schnitttiefe bis 90 mm
- Schneidbreite bis 35 mm bei Fugendoppelschnitt
- Ampèremeter für Überlast-Kontrolle
- Dreierlei Absaughauben\*)
- Kompaktes Packmaß

\*) Standardhaube für Trockenschnitt im Lieferumfang enthalten. Als Sonderzubehör erhältlich sind Nass-Absaughaube und Absaughaube mit Spiegel für die Rissanerung.

FAST  
STAUB  
FREI

### Technische Daten

Spannung: 230 V  
Drehzahl: 6500 U/min  
Leistung: 2,8 kW  
Schnitttiefe: bis 90 mm  
Trennscheibe: Ø 150 - 260 mm



www.frueh-maschinen.de

Wir lassen Sie nicht im Staub stehen. Fragen Sie uns.

→ (07181) 929732

FRÜH  
maschinen

# Fugen- und Riss-Schneider FRS 260

Der **Fugen- und Riss-Schneider FRS 260** ist ein genial einfacher Alleskönner in zuverlässiger FRÜH-Qualität.

Die sehr wandlungsfähige Maschine wird in aufrechter Körperhaltung bedient und kann in der Höhe individuell auf die jeweiligen Anforderungen eingerichtet werden. Das eingebaute Ampèremeter dient zur Leistungskontrolle und befindet sich ebenso wie der Not-Aus-Knopf im Blickfeld des Bedieners an der Führungsstange.

1. Die Führungs-Querstange kann je nach Bedarf nach links oder rechts verschoben werden. Ebenso können Ampèremeter und Kabel-Zugentlastung sowohl links wie rechts montiert werden.

2. Über das Spindelrad wird die Eintauchtiefe des Trennblattes eingestellt, also die Schnitttiefe.

3. An der am Motor befindlichen Skala kann die Schnitttiefe abgelesen bzw. der Nullpunkt eingestellt werden.

4. Für platzsparenden Transport können alle vorstehenden oder hochragenden Teile eingeklappt bzw. gedreht werden um ein kompaktes Maß zu erreichen.

Lieferumfang: Maschine komplett mit Ampèremeter und Standard-Absaughaube.

Techn. Änderungen vorbehalten



Übersichtlich und für Rechts- oder Linksführung umbaubar sind auch Schaltkasten, Ampèremeter und Lenkgriff.



Zum Transport kann das Packmaß des FRS 260 auf ein Minimum von ca. 68 x 42 x 37 cm reduziert werden. So passt die Maschine auch in einen Pkw.



Die Höhenverstellung über Spindelrad in Verbindung mit der Skala am Motor erlauben das exakte Einstellen der Schneidtiefe.

Dieser Fugenschneider ist völlig neu konzipiert und kann vorwärts wie rückwärts geführt werden. Ebenso kann die Schneideinheit sowohl links wie rechts montiert werden.



Erwin Früh GmbH  
Maschinen + Zubehör zur  
Fußbodenbearbeitung und  
Untergrundvorbereitung

Vorstadtstraße 61 - 67  
D-73614 Schorndorf  
Fon (071 81) 92 97 32  
Fax (071 81) 92 97 33  
info@frueh-maschinen.de  
www.frueh-maschinen.de



Fugen einschneiden in Flächen zur Vermeidung von Rissbildung



Wandbündige Fuge, die Distanz zur Wand beträgt lediglich 2 mm – die Materialstärke der Absaughaube



Fugenbreiten bis 15 mm sind in einem Schnitt möglich



Um Schlitzte zu schneiden, können zwei Trennscheiben im Abstand bis zu 30 mm montiert werden



Durch Kombimontage von Anfas- und Trennscheiben können Fugen gleichzeitig geschnitten und ein- oder beidseitig angefasst werden.

# Sonderzubehör zu FRS 260

## Nass-Schneide-Ausrüstung

bestehend aus  
Nass-Absaughaube,  
Huckepack-Tank mit Schlauch  
und Dosiereinrichtung,  
PRCD-Personenschutzschalter.



Praktisch: der Bedienehebel für die Wasserzufuhr wird an der Querstange angebracht. So kann bequem nach Bedarf dosiert werden. Durch den Höhenunterschied läuft das Wasser aus dem Tank drucklos nach unten, somit wird ein Spritzen vermieden.



## Ausrüstung Risse-Sanierung



Zum Aufschneiden wilder Risse ist die Absaughaube mit Spiegel unentbehrlich. So kann der Bediener sehen, wie der Riss verläuft, bzw. wo er schneiden muss. Gleichzeitig bietet die Haube Schutz und sorgt für den Abtransport des entstehenden Staubs.