

# Die Handliche: EFS 260

Für kleinere Flächen im Wohnungsbau,  
speziell auch im Altbau

**NEU**  
2011



- **Schnelllaufende Einscheibenmaschine Ø 260 mm**
- **Beweglich gelagert**
- **Leichtgängige Führung auf robustem Fahrwerk**
- **Diverse Werkzeuge einsetzbar**

## **Einsatzgebiete**

- Schleifen von Estrich, Beton, Beschichtungen etc. mit Diamant-Schleifwerkzeugen
- Abfräsen von Spachtelmasse, Beschichtungen mit Diamant-Fräswerkzeugen
- An- / Abschleifen von Beschichtungen (z.B. Acryl, Epoxid, Polyurethan...) etc. mit Diamant-Raspelwerkzeugen
- Entfernen dünner Kleber auf Spachtelmasse

**STAUB  
FREI**



## **Technische Daten**

Leistung	1,8 kW
Spannung	230 V
Drehzahl	1400 U/min
Werkzeug	Ø 260 mm
Absaugschlauch	Ø 50 mm
Absicherung	12 A
Niedrige Anlaufstromaufnahme	
Gewicht	50 kg
Anpressdruck	ca. 26 kg



**FRÜH**  
maschinen

# Werkzeuge und Zubehör EFS 260



## Werkzeug-Arten:



PKD-Werkzeug 2-QS

Diamantfräsegment-Teller (PKD)

- Einfache Montage der verschiedenen Werkzeuggester
- Doppelt abgedichtete, bewegliche Absaughaube für optimale Staubabsaugung
- Zweidimensional gepuffert gelagerter Werkzeuggester
- Die Propellerform des Träger-tellers unterstützt die Staub-abführung vom Werkzeug



Dia-Werkzeug MBA 30-2

Diamantschleifsegment-Teller

für folgende Segment-Arten:



Hartmetallsplitt



Diamantraspel



PKD-Splitt



Dia-Werkzeug MB EPO-2



Dia-Werkzeug MBC 30-2



Dia-Werkzeug MBO 7-2

## Lieferumfang:

Maschine komplett mit 15 m Kabel  
und Werkzeuggester DFS / 2QS-R



Dia-Werkzeug MBS 30-2



Erwin Früh GmbH  
Maschinen + Zubehör zur Fußbodenbearbeitung  
und Untergrundvorbereitung

Vorstadtstraße 61 - 67, D-73614 Schorndorf info@frueh-maschinen.de  
Fon (071 81) 92 97 32, Fax (071 81) 92 97 33 www.frueh-maschinen.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.  
Printed in Germany.