

Die Alternative: EFS 180 E

Universalmaschine mit Fahrwerk



Mögliche Anwendungsbereiche

- Fliesen und Platten ausfugen, reinigen
- Estriche verdichten, glätten, spachteln, abreiben, schleifen, reinigen, aufräumen
- Industrieböden, Glattstriche: Haftbrücken einbürsten, Ränder, Gefälle scheiben und glätten, Kunstharzböden verdichten und glätten
- Parkett und Kork zwischenschleifen, wachsen, polieren
- Spachtelmasse und Anhydrit-Fließestrich anschleifen
- Belagsreste entfernen

**FAST
STAUB
FREI**

Die **EFS 180E** mit Fahrwerk ist handlich, robust und bequem zu transportieren. Die stufenlos einstellbare Führungsstange mit Fahrwerk lässt sich sekunden-schnell auf jeden Bediener individuell einstellen. Die Maschine ist leicht zu führen, der Teller- oder Bürstenwechsel erfolgt mühelos mittels Schnellkupplung. Nicht zuletzt die stufenlos einstellbare Drehzahlregelung macht diese Maschine universell einsetzbar.

Die speziellen Vorzüge

- Sternschraube zum Trennen von Maschine und Fahrwerk
- Verbindungskabel mit Winkelstecker
- Stutzen für Staubabsaugung
- Stoßring am Gehäuse
- Automatische Startverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Drehzahlregler stufenlos
- Doppelte Zugentlastung, 15 m reißfestes Kabel mit Überstromschutzschalter
- Klemmhebel für stufenlose Verstellung der Führungsstange
- Wartungsfreier, langlebiger Riemenantrieb
- Leichtgängiges Fahrwerk

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

→ **(0 71 81) 92 97 32**

Werkzeuge und Zubehör EFS 180E mit Fahrwerk

Sonderzubehör:

(Nicht im Standard-Lieferumfang enthalten)


Zusatzgewichte

Der Bügelaufsatz inkl. 4 Zusatzgewichten zu je 5 kg ist als Sonderzubehör für spezielle Anforderungen erhältlich. Der Anpressdruck beim Arbeiten kann durch Auflage der Gewichte erhöht und so an die jeweilige, individuelle Aufgabenstellung angepasst werden.



Staubschutzring

Bei Einsatz eines Industriestaubsaugers sorgt der Staubschutzring für nahezu staubfreies Arbeiten. Bei Anwendung auf empfindlichen Untergründen (z.B. Parkettschliff) wird der Absaugring mit Bürste nach unten eingesetzt, bei abrasiven Materialien oder groben Arbeiten wird er umgedreht um die Bürste zu schonen, bzw. den Verschleiß gering zu halten.



Trägerteller Diamant, gepuffert,
Ø 400 mm, für folgende Werkzeugarten:

1. 6 Segmentplatten mit Diamantklötzen
2. 3 Diamantscheiben Ø 125 mm mit Diamantklötzen
3. 3 doppelreihig bestückte Diamantschleiftöpfe Ø 125 mm
4. 6 Segmentplatten mit Hartmetallsplitt zum An-/Abschleifen von Estrichen, Beton, Fliesen, Fliesenkleber, Beschichtungen, Industrie-Estrichen

Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany



Ausfugteller Ø 450 mm für Zement



Treibteller (Mitnehmer) mit INSTA-LOK-Belag für verschiedene Pad-Scheiben + Schleifgitter



Schleifteller mit flexibler Unterlage für Papier doppelseitig und Hartmetallschleifscheibe



Schleifscheibe mit Hartmetallsplitt Korn 14 (offen) belegt: Schleifen von Anhydritböden



Verschiedene **Bürsten** für div. Anforderungen: Reinigen, Wachsen, Bohnern, etc.



Bürste Stahlflachdraht (ölgelärtet): Reinigen von Betonböden und Pflastersteinen, Einbürsten von Haftbrücken



Schleifring Korn 16: Abschleifen von rauen Estrich- und Betonflächen



Schleifteller mit 5 Schleiftöpfen Korn 16: Abschleifen von Estrich und Beton



Frästeller mit Vollhartmetall-Fräsrädchen WCT spitz entfernt hartnäckige Reste von Spachtelmasse oder Kleber etc.



Glätteteller Ø 600 mm mit 4 Glättflügeln edelstahlgehärtet oder 48 Stahl- bzw. Kunststoffklingen: für Glatt- oder Kunstharzestriche



Stahlglättescheibe Ø 600 mm: Verdichten, Glätten, Planieren von Estrich, Beton etc.



Kunststoffglättescheibe Ø 600 mm zum Scheiben und Verdichten von Epoxidharz-Estrichen und hell gefärbten mineralischen Estrichen

Technische Daten

Motor	Universal-Motor	Ø Maschine	440 mm
Leistung	1500 Watt	Ø Werkzeug	400 mm
Spannung	230 V / 50 Hz Wechselstrom	Führungsstange	Länge 110 cm Breite 45 cm
Drehzahl	60 – 200 U/min, stufenlos	Lieferumfang:	Maschine komplett mit Fahrwerk, Führungsstange, 15 m hochverschleißfestem PU-Sicherheitskabel, Absaugvorrichtung
Gewicht	23,5 kg (ohne Zubehör) zzgl. 4 Zusatzgewichte à 5 kg*		
Bauhöhe	Getriebe 110 mm, Motor 230 mm		
Schutzart	Isolierklasse I		

*bei Bedarf als Sonderzubehör zusätzlich zu bestellen



Erwin Früh GmbH
Maschinen + Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung
Vorstadtstraße 61 - 67, D-73614 Schorndorf info@frueh-maschinen.de
Fon (071 81) 92 97 32, Fax (071 81) 92 97 33 www.frueh-maschinen.de