

Glätt- und Schleifmaschine EFS 180 E ohne Fahrwerk



Die speziellen Vorzüge

- automatische Startverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Drehzahlregler stufenlos
- doppelte Zugentlastung, 15 m reißfestes Kabel
- Klemmhebel für stufenlose Verstellung der Führungsstange
- Wartungsfreier, langlebiger Riemenantrieb

Die universelle Standardmaschine **EFS 180 E** ohne Fahrwerk eignet sich zum Glätten der verschiedensten Mörtelbeläge.

Je nach verwendetem Werkzeug ist sie geeignet zum Verdichten und Scheiben von Estrich, Glätten von Epoxidharzmörtel, Einreiben von Sand oder anderen Hartstoffen.

Bei Bedarf können auch Bürsten, Fräs- oder Schleifteller montiert werden.

**FAST
STAUB
FREI**

**Fragen Sie uns,
wir beraten Sie gerne!**

→ (0 71 81) 92 97 32

Werkzeuge und Zubehör EFS 180E ohne Fahrwerk



Schleifteller mit flexibler Unterlage für Papier doppelseitig und Hartmetallschleifscheibe



Schleifring Korn 16: Abschleifen von rauen Estrich- und Betonflächen



Bürste Stahlflachdraht (ölgelärtet): Reinigen von Betonböden und Pflastersteinen, Einbürsten von Haftbrücken



Stahlglättescheibe Ø 600 mm: Verdichten, Glätten, Planieren von Estrich, Beton etc.



Kunststoffglättescheibe: zum Scheiben und Verdichten von Epoxydharz-Estrichen und hell gefärbten mineralischen Estrichen



Glätteteller Ø 600 mm mit 4 Glättflügeln edelstahlgehärtet oder 48 Stahl- bzw. Kunststoffklingen: für Glatt- oder Kunstharzestriche



Flügel-Glätteteller Ø 600 mm mit Metall- oder Kunststoffflügeln zum Glätten von Zement- und Anhydrit-Estrichen und Beton



Holzabreibeischeibe zum Abreiben von Gussasphalt



Spachtelteller mit Metall- oder Kunststoffklingen zum Glätten (Spachteln) von Magnesia-Estrichen

Technische Daten

Technische Daten

Leistung	1,5 kW
Drehzahl	60 - 180 U/min, stufenlos
Gewicht	22,5 kg (ohne Zubehör)
Stromart	230 V / 50 Hz, Wechselstrom
Isolierklasse	I doppelschutzisoliert nach VDE

Ø Maschine	430 mm
Ø Werkzeuge	400 - 600 mm
Bauhöhe	Getriebe 100 mm Motor 220 mm

Lieferumfang

Komplettes Gerät mit Führungsstange, reißfestem Sicherheitskabel 15 m, Verriegelungs-Sicherheitschalter.

Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany



Erwin Früh GmbH
Maschinen + Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung
Vorstadtstraße 61 - 67, D-73614 Schorndorf info@frueh-maschinen.de
Fon (071 81) 92 97 32, Fax (071 81) 92 97 33 www.frueh-maschinen.de